

Ausschreibungstext

System: Metawell® Akustiksegel
Typ: Perfect 2000-W
Format: 980 mm x 2000 mm
Einbauhöhe: ... m
Abhängehöhe: ... m
Gewicht: 8,9 kg
Farbe: RAL 9010 (Reinweiß)
Lochbild: versetzte Rundlochung X6x8
Absorber: Akustikvlies mit rückseitiger Melaminharzschaumplatte

Lieferumfang: Platte inkl. 2 C-Schienen und Kleinteilebeutel mit
Seilabhängern

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton / Holz / Trapezblech
Montage mit für den Untergrund geeigneten Schrauben und Dübeln

Äquivalente Schallabsorptionsflächen nach DIN EN ISO 354:

für Abhängehöhe tKh = 100 mm

125 Hz: 0,28 m², 250 Hz: 1,02 m², 500 Hz: 1,90 m²

1000 Hz: 2,22 m², 2000 Hz: 1,94 m², 4000 Hz: 1,95 m²

für Abhängehöhe tKh = 300 mm

125 Hz: 0,60 m², 250 Hz: 1,51 m², 500 Hz: 1,79 m²

1000 Hz: 2,07 m², 2000 Hz: 2,26 m², 4000 Hz: 2,25 m²

Metawell® Akustiksegel Perfect 2000-W

Menge: Stück EP: GP: