

## Ausschreibungstext

System: Metawell® Akustiksegel

Typ: Basic 2000-W

Format: 980 mm x 2000 mm

Einbauhöhe: ... m

Abhängehöhe: ... m

Gewicht: 9,7 kg

Farbe: RAL 9010 (Reinweiß)

Lochbild: versetzte Rundlochung Q6x16

Absorber: Akustikvlies

Lieferumfang: Platte inkl. 2 C-Schienen und Kleinteilebeutel mit  
Seilabhängern

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton / Holz / Trapezblech

Montage mit für den Untergrund geeigneten Schrauben und Dübeln

Äquivalente Schallabsorptionsflächen nach DIN EN ISO 354:

für Abhängehöhe tKh = 100 mm

125 Hz: 0,14 m<sup>2</sup>, 250 Hz: 0,66 m<sup>2</sup>, 500 Hz: 1,14 m<sup>2</sup>

1000 Hz: 1,42 m<sup>2</sup>, 2000 Hz: 1,28 m<sup>2</sup>, 4000 Hz: 1,58 m<sup>2</sup>

für Abhängehöhe tKh = 300 mm

125 Hz: 0,46 m<sup>2</sup>, 250 Hz: 1,31 m<sup>2</sup>, 500 Hz: 1,37 m<sup>2</sup>

1000 Hz: 1,54 m<sup>2</sup>, 2000 Hz: 1,60 m<sup>2</sup>, 4000 Hz: 1,89 m<sup>2</sup>

Metawell® Akustiksegel Basic 2000-W

Menge: Stück

EP:

GP: